

개요

CS-290NF는 주로 충전, 접착, 방음, 방진 등의 목적으로 사용되는 제품으로 수축성 및 금속부식성이 없으며 탄성과 접착력을 유지하는 탄성체로서 내수, 내열, 내한성이 우수한 제품입니다.

특성

- ☐ 작업성이 편리하며 냄새가 거의 없습니다.
- ☐ 손에 붙지 않고 누구나 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- ☐ 난연성으로 화재의 위험이 적습니다.

일반적인 물성

- ☐ 외 관: 회색의 퍼티상
- ☐ 고형분: 95% 이상 (KSM 2095 6항) ☐ 비 중: 1.865 (KSM 2095 5항)
- ☐ 냄새: 약간의 고무냄새
- ☐ 내한성: -25°C에서 24시간 균열이 없음.
- ☐ 접착성: 0.5kg/cm²
- ☐ 보관기간: 상온에서 18개월 (일광 및 습도가 없는 곳)

주용도

- ☐ 선박, 자동차, 건축 등의 씰링 및 충전, 밀봉용.
- ☐ 배관라인의 밀봉 및 씰링, PE CABLE의 외피접속부분 밀봉.
- ☐ 창틀 및 유리의 임시 고정용.

사용방법

- ☐ 피착재 면의 수분, 먼지, 기름 및 오물을 제거하고 사용 전에 비닐을 벗겨 내십시오.
- ☐ 사용하고자 하는 면에 제품 사용 시 약간의 힘을 가하여 충전 및 밀봉을 하면 됩니다.

사용상 주의사항

- ☐ 일부러 냄새를 맡지 말고 사용 후 남은 제품은 잘 밀봉하여 서늘한 냉암소에 보관하십시오.
- ☐ 용도 이외의 사용은 금하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ☐ 기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

포장단위

- ☐ (500g*2ea)* 10EA/Box

제조공급원

- ☐ GHI CO.,LTD.
- ☐ E-mail: hq@eghi.biz, ghi2259@naver.com
- ☐ Website: www.eghi.biz www.dreammall.shop



NET:10kg

본 Product Data Sheet 는 당사의 자체 실험결과 및 관련 자료를 근거로 하여 제품에 대한 정보를 제공하는 것이며 본 DATA가 제품에 대한 정확성과 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 추후 새로운 지식과 개발 및 테스트 등에 의해 사전에 통보 없이 변경될 수도 있으며, 본 자료를 정보제공 외 타 용도로의 사용을 제한합니다.