

물질안전보건자료

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보				Product Identification
제품명	국문	엑셀런트 락카스프레이	제조사/제조회사명	일신케미칼
	영문	EXCELLENT LACQUER SPRAY	주 소	충북 진천군 덕산면 신척산단 1로 2
PART NUMBER	ELS-890		수입자/수입회사명	
ITEM NUMBER	00890(AEROSOL)		주 소	
일반적 특성	유기용제 화합물		공급자/공급회사명	(주)지에이치아이
유해성 분류	유해물질		주 소	울산광역시 북구 진장16길6 (37B 8L)
제품의 용도	목재, 철재 도장용 페인트 (AEROSOL TYPE)	전화/문의시간	052-294-0250 (09:00~18:00)	
		작성부서 및 성명	품질관리/신혜란	
		작성일자	2009.07.01	

2. 유해, 위험성		Hazardous Ingredients
<p>가. 유해, 위험성 분류</p> <p>- 급성 독성(경피) : 구분4, - 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4, - 만성 수생환경 유해성 : 구분4</p> <p>- 발암성 : 구분2, - 생식독성 : 구분2, - 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2, - 고압가스 : 액화가스, - 인화성 가스 : 구분1</p> <p>- 인화성 액체 : 구분2, - 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2, - 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2, - 흡인 유해성 : 구분2</p>		
<p>나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목</p>		
○ 그림문자		○ 신호어 : 위험
○ 유해, 위험문구	<p>- H220 극인화성 가스, -H225 고인화성 액체 및 증기. - H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음.</p> <p>- H312 피부와 접촉하면 유해함. - H315 피부에 자극을 일으킴. - H319 눈에 심한 자극을 일으킴.</p> <p>- H332 흡입하면 유해함. -H351 암을 일으킬 것으로 의심됨. - H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. - H371 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (11항 참조(MSDS)).</p>	
○ 예방조치문구	<p>예방문구</p> <p>- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.</p> <p>- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.</p> <p>- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연</p> <p>- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.</p> <p>- P240 용기와 수용설비를 접촉시키거나 접지하십시오</p> <p>- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.</p> <p>- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.</p> <p>- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.</p> <p>- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.</p> <p>- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.</p> <p>- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.</p> <p>- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.</p> <p>- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오</p> <p>- P273 환경으로 배출하지 마시오.</p> <p>- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.</p> <p>- P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.</p> <p>대응문구</p> <p>- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.</p> <p>- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오</p> <p>- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p> <p>- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>- P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>- P321 필요한 처치를 하시오. - P322 필요한 조치를 하시오. P331 토하게 하지 마시오.</p> <p>- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p>	

○ 예방조치문구	- P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. - P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. - P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오 (5항 참조).
	저장문구 - P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오. - P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
	폐기문구/ P501: MSDS의"13.폐기 시 주의사항"을 참고하여 내용물과 용기를 폐기하십시오.
다. 유해, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해, 위험성 NFPA 등급 (0~4 단계) -보건: 2, 화재: 4 반응성: 1	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량		Compositional Information	
화 학 물 질 명	이 명 (異名)	CAS NO.	함유량(%)
Oxybismethane	Dimethyl ether	115-10-6	30~40
Titanium dioxide	Titanium oxide (TiO2)	13463-67-7	10~15
Alkyd resin	-	68526-21-6	10~15
Acetone	Dimethyl ketone	67-64-1	10~15
Propane	Dimethylmethane	74-98-6	1~5
Methyl acetate	Acetic acid methyl ester	79-20-9	1~5
Toluene	Methylbenzene	108-88-3	1~5
Nitrocellulose	Pyroxylin	9004-70-0	1~5
n-Butyl acetate	Acetic acid, butyl ester	123-86-4	1~3
2-Butoxyethanol	Ethylene glycol monobutyl ether	111-76-2	1~2

4. 응급조치 요령		Emergency Measure
가. 눈에 들어갔을 때	- 눈을 문지르지 마시오. - 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오. - 즉시 의사의 치료를 받으시오. - 증상 (발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오. - 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.	
나. 피부에 접촉 했을 때	- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오. - 오염된 피부는 재사용 전에 충분히 세탁하십시오. - 즉시 의사의 치료를 받으시오. - 증상 (발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오. - 취급 후 철저히 씻으시오. - 피부 화상을 방지하십시오.	
다. 흡입 했을 때	- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. - 필요에 따른 조치를 취하십시오. - 즉시 의사의 치료를 받으시오. - 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.	
라. 먹었을 때	- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오. - 즉시 물로 입을 씻어내시오. - 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오. - 즉시 의사의 치료를 받으시오.	
마. 의사의 주의사항	- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오. - 노출 및 노출 우려 시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.	

5. 폭발, 화재 시 대처방법		Fire & Explosion Hazard
가. 적절한 (및 부적절한) 소화제:	- 물, 탄산가스, 분말, 드라이케미칼 소화제, - 물, 포말 - 분말소화약제, 이산화탄소, 물, 알코올형흡 - 분말소화약제, 이산화탄소, 물,알코올형흡- 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말. - 워터젯을 사용한 소화는 피하십시오.	
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	- 고인화성 액체 및 증기. - 격렬하게 중합 반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 - 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음. - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음. - 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. - 가열시 용기가 폭발할 수 있음 - 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨. - 누출물은 화재/폭발 위험이 있음. - 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음. - 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 - 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. - 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 - 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.	

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 - 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. - 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오. - 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오. - 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오. - 필요 시 적절한 보호장비를 착용하시오. - 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음. - 인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압시 주수소화 효과가 작을 수 있다.	
---	--

6. 누출사고 시 대처방법		Exposure Control
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항	<ul style="list-style-type: none"> - 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오. - 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오. - 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오. - 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오. - 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오. - 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오. - 전문가의 감독 없이 청소 및 처리를 하지 마시오. - 피부 접촉 및 흡입을 피하시오 	
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	<ul style="list-style-type: none"> - 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오. - 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오. 	
다. 정화 또는 제거방법	<ul style="list-style-type: none"> - 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오. - 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오. - 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오. - 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오. - 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오. - 용매를 닦아내시오. - 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오. - 폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하시오. - 플라스틱 용기를 사용하지 마시오. 	

7. 취급 및 저장방법		Handling & Storage Methods
가. 안전취급요령	<ul style="list-style-type: none"> - 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오. - 사용 전에 사용설명서를 입수하시오. - 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오. - 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. - 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오. - 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오. - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 	
나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)	<ul style="list-style-type: none"> - 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오. - 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오. - 직사광선을 피하시오. - 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오. - 화기엄금 - 밀폐용기에 담아 수거하시오. - 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하시오. - 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오. 	

8. 노출방지 및 개인보호구		Personal Protection
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 노출기준 <ul style="list-style-type: none"> - [Methyl acetate] : TWA - 200ppm STEL - 250ppm - [2-Butoxyethanol] : TWA - 20ppm - [Acetone] : TWA - 500ppm STEL - 750ppm - [n-Butyl acetate] : TWA - 150ppm STEL - 200ppm - [Toluene] : TWA - 50ppm STEL - 150ppm ○ ACGIH 노출기준 <ul style="list-style-type: none"> - [Acetone] : STEL 500 ppm - [Methyl acetate] : TWA 200 ppm, STEL 250 ppm - [Toluene] : TWA 20 ppm, STEL 200 ppm - [n-Butyl acetate] : TWA 150 ppm - [2-Butoxyethanol] : TWA 20 ppm ○ 생물학적 노출기준 <ul style="list-style-type: none"> - [Toluene] : 0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter: Toluene; 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene; 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis (background) 	

나. 적절한 공학적 관리	<ul style="list-style-type: none"> - 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유 농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체 환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.
다. 개인보호구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호흡기 보호 <ul style="list-style-type: none"> - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것. - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨. - 사용 전에 경고 특성을 고려하시오. - 방독마스크 (직결식 소형, 유기 화합물용) - 공기 여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형) - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 눈 보호 <ul style="list-style-type: none"> - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경을 착용하시오. - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 손 보호 <ul style="list-style-type: none"> - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호 장갑을 착용하시오.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신체보호 <ul style="list-style-type: none"> - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성		Physical/Chemical Characteristic	
가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	액체 (각색)	카. 증기압	자료없음
나. 냄새	용제 냄새	타. 용해도	자료없음
다. 냄새역치	자료없음	파. 증기밀도	자료없음
라. 수소이온농도(pH)	자료없음	하. 비중	0.9~1.1(-20°C)
마. 녹는점/어는점	자료없음	거. n 옥탄올/물 분배계수	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음	너. 자연발화 온도	자료없음
사. 인화점	-80 °C	더. 분해온도	자료없음
아. 증발속도	자료없음	러. 점도	0.9~1.1 Ku
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음	머. 분자량	자료없음
차. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한	자료없음	버. 휘발열	자료없음

10. 안정성 및 반응성		Stability & Reactivity Data	
가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성	<ul style="list-style-type: none"> - 권장된 보관과 취급 시 안정함. - 유해중합반응을 일으키지 않음. 		
나. 유해반응의 가능성	- 자료없음.		
다. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)	<ul style="list-style-type: none"> - 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오. - 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오. 		
라. 피해야할 물질	- 자료없음.		
마. 분해시 생성되는 유해물질	- 자료없음.		

11. 독성에 관한 정보		Toxicological Information	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호흡기: 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음. ○ 경구: 자료없음. ○ 눈, 피부: 눈에 심한 자극을 일으킴. 피부에 자극을 일으킴. 		

<p>나. 건강유해성정보</p>	<p>○ 급성독성</p> <p>* 경구 독성</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Titanium dioxide] : LD50 > 10000 mg/kg Rat (HSDB) - [Acetone] : LD50 = 5280 mg/kg Rat (EHC(1990), SIDS(1997)) - [Methyl acetate] : LD50 > 5000 mg/kg Rat - [Toluene] : rat LD50=2600 mg/kg - [Nitrocellulose] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (NITE(2006)) - [n-Butyl acetate] : LD50 = 14130 mg/kg Rat (HSDB) - [2-Butoxyethanol] : LD50 = 1746 mg/kg Rat (SIDS (1997)) <p>* 경피 독성</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Titanium dioxide] : LD50 > 10000 mg/kg Rabbit (IUCALID) - [Acetone] : LD50 = 12870 mg/kg rabbit (EHC(1990), PATTY(1994), SIDS(1997)) - [Methyl acetate] : LD50 > 5000 mg/kg Rat - [Toluene] : rabbit LD50=12,000 mg/kg - [n-Butyl acetate] : LD50 = 17600 mg/kg Rabbit (NITE(2006)) - [2-Butoxyethanol] : LD50 = 99 mg/kg Rabbit (SIDS (1997)) <p>* 흡입 독성</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Oxybismethane] : gas LC50 163619 ppm/4 hr Rat (308.5 mg/L/4H) - [Titanium dioxide] : LC50 > 6.82 mg/ℓ 4 hr Rat (NITE(2006)) - [Acetone] : Steam LC50 = 76 mg/L/4hr Rat - [Propane] : LC50 142500 ppm/4hr Rat (570000 ppm/15min) - [Methyl acetate] : Steam LCLo = 32000 ppm 4 hr Rat - [Toluene] : rat LC50=28.1 mg/L/4hr - [n-Butyl acetate] : LC50 >21 mg/L/4hr (GLP)(ECHA) - [2-Butoxyethanol] : LC50 = 2.2 mg/ℓ 4 hr Rat (SIDS (1997))
	<p>○ 피부 부식성 또는 자극성</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Oxybismethane] : 증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴. - [Titanium dioxide] : 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 혹은 비자극성 (NITE(2006)) - [Acetone] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성. - [Propane] : 자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극 (IUCALID) - [Methyl acetate] : 사람 및 토끼에게서 비자극성. - [Toluene] : 피부자극성, rabbit, 자극성, OECD Guide line 404 사람, 피부 자극성, guinea pig, 피부 자극성. - [n-Butyl acetate] : 사람에서 약한 자극을 일으킴. (NITE(2006)) - [2-Butoxyethanol] : 피부 자극성 시험 결과 자극성. (SIDS)
	<p>○ 심한 눈 손상 또는 자극성</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Oxybismethane] : 증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴. - [Titanium dioxide] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 약한 자극성 (NITE(2006)) - [Acetone] : 증기는 사람의 눈을 자극하지만 노출이 멈추면 자극은 지속되지 않음. 각막 표면의 파괴는 4-6일에 회복됨. - [Propane] : Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCALID) - [Methyl acetate] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 심한자극성(각막, 홍채의 자극, 결막의 발적, 부종, 출혈)이지만 7일 이내 회복 가능하므로 구분 외 (nite). - [Toluene] : 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 6일간 회복가능한 자극을 일으킴. - [n-Butyl acetate] : 토끼 눈에 무자극 ~ 가벼운 자극성이므로 구분 외 (nite). - [2-Butoxyethanol] : 토끼에서 시험 결과 강한 자극성, 사람에서 아픔을 수반하는 자극과 함께 각막 혼탁도 일으키지만 그 증상은 몇일 이내에 회복함. (NITE)
	<p>○ 호흡기 과민성: 자료없음.</p>
	<p>○ 피부 과민성</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Titanium dioxide] : 사람에서 패치 테스트 결과 음성. (NITE(2006)) - [Acetone] : 마우스 시험 결과 음성, 기니피그 시험 결과 음성. - [Methyl acetate] : 기니피그 시험에서 음성. - [Toluene] : 기니피그를 이용한 시험 결과 음성. - [n-Butyl acetate] : 피부 과민성 음성 (NITE(2006)) - [2-Butoxyethanol] : 기니피그 시험 결과 음성, 사람에 패치 시험 결과 음성. (NITE(2006))
<p>○ 발암성</p> <p>* 환경부 화학물질관리법 - 자료없음.</p> <p>* IARC- [2-Butoxyethanol] : Group 3, - [Titanium dioxide] : Group 2B, - [Toluene] : Group 3</p> <p>* OSHA - 자료없음.</p> <p>* ACGIH - [2-Butoxyethanol] : A3 - [Acetone] : A4,- [Titanium dioxide] : A4,- [Toluene] : A4</p> <p>* NTP - 자료없음</p> <p>* EU CLP - 자료없음.</p>	

<p>나. 건강유해성정보</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생식세포 변이원성 <ul style="list-style-type: none"> - [Oxybismethane] : 미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성 - [Titanium dioxide] : 마우스 소핵시험 음성, 마우스 염색체이상시험 음성 (NITE(2006)) - [Acetone] : 소핵시험 음성 - [Methyl acetate] : 흰쥐를 이용한 소핵시험 결과 음성 - [2-Butoxyethanol] : 마우스 및 흰쥐 골수세포를 이용한 소핵시험 음성, 사람에 대한 역학 조사에서도 소핵-자매 염색분체 교환의 증가가 나타나지 않음. (NITE(2006)) ○ 생식독성 <ul style="list-style-type: none"> - [Oxybismethane] : 실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음 - [Acetone] : 쥐 고농도 폭로 (11000ppm (20mg/L))에서 경미한 발생학적 독성증상, 태아 체중 감소, 마우스의 고농도 폭로 (6600ppm (15.6mg/L))에서 태아 체중 감소, 후기 태아 흡수율 증가 (EHC, 207 (1998)) - [Toluene] : 인체 역학연구에서 유산의 증가, 신생아 발육이상, 기형, 여성호르몬 농도 감소, 동물시험에서 1세대에서 나타나지 않은 독성이 2세대에서 태아 사망, 기형아증상이 나타남 - [n-Butyl acetate] : 생식독성이 없다고 보고됨. (NITE) - [2-Butoxyethanol] : 임신중의 기관형성기 노출 시 흰쥐 및 토끼에서 착상수 감소, 흡수배 증가 등 발생에 대한 악영향이 나타남. (NITE(2006)) ○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) <ul style="list-style-type: none"> - [Acetone] : 사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴. - [Methyl acetate] : 사람에서 기도 및 인두 자극, 현기증, 두통, 불안정한 보행 및 두 눈의 시각 소실, 시신경 위축, 좌목의 맹점 확대, 우목의 시야 협착, 마취 작용을 일으킴. - [Toluene] : 중추 신경계가 표적 장기로 간주기도 자극, 마취 작용을 나타냄 - [Nitrocellulose] : 사람의 목을 자극하고 고농도에서는 현기증, 호흡 곤란 및 의식 상실을 일으킬 가능성이 있음 (NITE(2006)) - [n-Butyl acetate] : 동물 흡입 실험에서 호흡기계 손상을 일으키는 것으로 나타남. (NITE, 2009) - [2-Butoxyethanol] : 사람에서 인후에 자극이 관찰됨. 흰쥐에서 신경독성 시험 결과 활동성 저하 및 반사 반응 저하가 나타남. 흰쥐 및 토끼에서 흡입노출 시험 결과 중추신경계 억제에 나타남. (NITE) ○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) <ul style="list-style-type: none"> - [Oxybismethane] : 쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식물에 의미있는 차이가 드러나지 않았다. - [Toluene] : 인체에 두통, 기억상실, 만성중추신경계 장애, 혈뇨, 단백뇨등의 신장기능장애, 뇌 위축, 간세포의 지방화, 간독성등을 유발함. - [Propane] : (EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES) - [2-Butoxyethanol] : 동물 시험에서 흡입 노출에 의해 혈액(적혈구)에 독성 영향이 나타남. (NITE(2006)) ○ 흡입 유해성 <ul style="list-style-type: none"> - [Acetone] : 동점성률 0.426 m²/s (계산치) - [Toluene] : 탄화 수소이며, 동점성율은 0.65 mm²/s (25 °C) 이다.
-------------------	---

12. 환경에 미치는 영향	Ecological Information
<p>가. 생태독성</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어류 <ul style="list-style-type: none"> - [Acetone] : LC50 > 100 mg/l 96 hr - [Propane] : LC50 > 100 mg/l 96 hr Other ((Species : Fish Tlm)) - [Methyl acetate] : LC50 = 320 mg/l 96 hr - [Nitrocellulose] : LC50 = 1000 mg/l 96 hr - [n-Butyl acetate] : LC50 = 62 mg/l 96 hr - [2-Butoxyethanol] : LC50 = 1250 mg/l 96 hr ○ 갑각류 <ul style="list-style-type: none"> - [Titanium dioxide] : EC50 > 1000 mg/l 48 hr - [Propane] : LC50 52.157 mg/l 48 hr - [n-Butyl acetate] : LC50 = 32 mg/l 48 hr - [2-Butoxyethanol] : LC50 = 5.4 mg/l 96 hr ○ 조류 <ul style="list-style-type: none"> - [Propane] : LC50 32.252 mg/l 96 hr - [Methyl acetate] : EC50 > 120 mg/l 72 hr - [Nitrocellulose] : EC50 = 579 mg/l 96 hr
<p>나. 잔류성 및 분해성</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔류성 <ul style="list-style-type: none"> - [Oxybismethane] : log Kow 0.1 - [Propane] : log Kow 2.36 - [n-Butyl acetate] : log Kow = 1.78 - [2-Butoxyethanol] : log Kow = 0.83 ○ 분해성- 자료없음.

다. 생물 농축성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생물 농축성 - [Propane] : BCF 13 ○ 생분해성 - [Oxybismethane] : 5 (%) 28 day - [Propane] : 65.7 (%) 35 day
라. 토양 이동성	- [Oxybismethane] : Koc 27
마. 기타 유해 영향	- 자료없음.

13. 폐기시 주의사항		Disposal Methods
가. 폐기방법	<ul style="list-style-type: none"> - 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음. - 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것. - 소각 처리할 것. - 고온소각 하시오. - 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오. - 스프레이 용기 내에 잔 가스를 모두 배출한 후 절차에 따라 폐기하시오. 	
<p>나. 폐기 시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함. - 폐기물관리법상 규정을 준수할 것. 		

14. 운송에 필요한 정보		Transport Information
가. 유엔번호	- UN 1950	
나. 유엔 적정 선적명	- 에어로졸, 인화성	
다. 운송에서의 위험성 등급	- 2.1	
라. 용기 등급	- 자료없음	
마. 해양오염물질	- 해당없음	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	<ul style="list-style-type: none"> - 지역 운송 시 위험물 안전관리법에 따름. - DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송. - 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids) - 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water) 	

15. 법적 규제현황		Regulatory Information
가. 선박안전보건법에 의한 규제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작업환경측정물질 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide) - 해당됨 (1% 이상 함유한 Acetone) - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methyl acetate) - 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Butyl acetate) - 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene) ○ 노출기준설정물질 - 해당됨 (Methyl acetate) - 해당됨 (2-Butoxyethanol) - 해당됨 (Acetone) - 해당됨 (Titanium dioxide) - 해당됨 (n-Butyl acetate) - 해당됨 (Toluene) ○ 고용노동부고시 * 발암성 - [2-Butoxyethanol] : 발암성 2 - [Titanium dioxide] : 발암성 2 * 생식세포 변이원성: 자료없음 * 생식독성:- [Toluene] : 생식독성 2 ○ 관리대상유해물질 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide) - 해당됨 (1% 이상 함유한 2-Butoxyethanol) - 해당됨 (1% 이상 함유한 Acetone) - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methyl acetate) - 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Butyl acetate) - 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene) ○ 특수건강검진대상물질 - 해당됨 (1% 이상 함유한 2-Butoxyethanol) - 해당됨 (1% 이상 함유한 Acetone) - 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene) 	

나. 화학물질관리법에 의한 규제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유독물질 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Toluene) ○ 배출량조사대상화학물질- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene) ○ 사고대비물질- 해당없음 (85% 이상 함유한 Toluene) ○ 제한물질- 해당없음. ○ 허가물질- 해당없음.
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	- 위험물에 해당됨 :제4류 제1석유류 (지정수량 : 200리터(비수용성액체), 400리터(수용성액체))
라. 폐기물관리법에 의한 규제	- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 (폐페인트와 페레커)에 해당됨.
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔류성 유기오염물질 관리법- 해당없음. ○ EU 분류 정보 * 확정분류 결과 - [Oxybismethane] : F+; R12 - [Acetone] : F; R11Xi; R36R66R67 - [Propane] : F+; R12 - [Methyl acetate] : F; R11 Xi; R36 R66 R67 - [Toluene] : F; R11 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67 - [n-Butyl acetate] : R10 R66 R67 - [2-Butoxyethanol] : Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 * 위험 문구 - [Oxybismethane] : R12 - [Acetone] : R11, R36, R66, R67 - [Propane] : R12 - [Methyl acetate] : R11, R36, R66, R67 - [Toluene] : R11, R38, R48/20, R63, R65, R67 - [n-Butyl acetate] : R10, R66, R67 - [2-Butoxyethanol] : R20/21/22, R36/38 * 예방조치 문구 - [Oxybismethane] : S2, S9, S16, S33 - [Acetone] : S2, S9, S16, S26, S46 - [Propane] : S2, S9, S16 - [Methyl acetate] : S2, S16, S26, S29, S33 - [Toluene] : S2, S36/37, S46, S62 - [n-Butyl acetate] : S2, S25 - [2-Butoxyethanol] : S2, S36/37, S46 ○ 미국 관리 정보 * OSHA 규정 (29CFR1910.119)- [Nitrocellulose] : 1133.9975 kg 2500 lb * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4) - [Acetone] : 2267.995 kg 5000 lb - [Toluene] : 453.599 kg 1000 lb - [n-Butyl acetate] : 2267.995 kg 5000 lb * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)- 해당없음 * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)- 해당없음 * EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)- [Toluene] : 해당됨 ○ 로테르담 협약 물질- 해당없음. ○ 스톡홀름 협약 물질- 해당없음. ○ 몬트리올 의정서 물질- 해당없음.

16. 기타 참고사항	Reference Items
<p>가) 자료의 출처: 본 MSDS는 제조원인 일신케미칼의 관련 자료와 기술자료 및 MSDS를 근거로 하여 공급자인 (주)지에이치아이가 2009년7월1일 산업안전보건법 제41조의 규정에 의거하여 작성하였고 2018년 5월31일 GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling Chemicals)/UN 권고지침 규정에 의거하여 수정 및 보완하여 재작성한 것이며, 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등의 자료를 참고로하여 작성하였습니다.</p> <p>나) 최초작성일 :2009.07.01 1차</p> <p>다) 개정횟수 및 최종개정일자 : 8회 / 2018년 7월2일</p> <p>라) 기타: 본 물질안전보건자료는 제품의 성능 향상 또는 새로운 기술에 의해 사전에 고지 없이 변경 또는 수정될 수도 있습니다.</p>	

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제41조 제1항의 규정에 의하여 작성된 것이며, 제20조 제3항의 규정에 의하여 대상 화학물질에 대한 정보를 제공 받은 자는 치료목적이나 또는 근로자건강보호 목적 이외의 용도로 사용하거나 타인에게 누설 시켜서는 안되며 본 MSDS는 사용업체 및 사용자에게 지원하기 위한 참고자료로서 이로 인한 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

B.S.= Business secrecy(영업비밀)

N.A.= Not applicable(해당없음/적용할 것이 없음)

N.E.= Not established(자료없음/확실한 것이 없음)

Last Update: 2 July. 2018